

CHARIOT ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE CORE DIESEL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TOYOTA 40-8FDU20/25/30/32



Modèle de moteur Kubota 2,4 L V2403
Capacité de charge (en lb) 4000-6500
Centre de la charge (po) 24
Hauteur de levage maximum (po) 257,0 (3 sections)
Hauteur de levage maximum (po) (3 sections) 257
Vitesse de déplacement avec et sans charge (mi/h)* 10,9/11,2
Vitesse de déplacement avec et sans charge (pi/min)* 117/123
Rayon de braquage (po)* 92,9
Largeur totale (po)* 45,3
Longueur à la face avant des fourches (po)* 104,5
Hauteur du toit de protection (po)* 83,1
* = Modèle 40-8FDU25

HYSTER H40/50/60/70A (INTELMATCH)



Modèle de moteur Yanmar 2,1 L
Capacité de charge (en lb) 4000-7000
Centre de la charge (po) 24
Hauteur de levage maximum (po) 240,0 (4 sections)
Hauteur de levage maximum (po) (3 sections) 218,5
Vitesse de déplacement avec et sans charge (mi/h) 11,4/11,6
Vitesse de déplacement avec et sans charge (pi/min) 120,0/128,0
Longueur à la face avant des fourches (po) 92,8
Rayon de braquage (po) 47,4
Largeur totale (po) 103
Hauteur du toit de protection (po)* 84,6
* = Modèle H50A

CAT DP20/25/30/33/35N5-D



Modèle de moteur Mitsubishi 4EG
Capacité de charge (en lb) 4000-7000
Centre de la charge (po) 24
Hauteur de levage maximum (po) 312,7 (4 sections)
Hauteur de levage maximum (po) (3 sections) 237
Vitesse de déplacement avec et sans charge (mi/h)* 10,3/10,9
Vitesse de déplacement avec et sans charge (pi/min)* 120,0/126,0
Longueur à la face avant des fourches (po)* 87,8
Rayon de braquage (po)* 45,3
Largeur totale (po)* 100
Hauteur du toit de protection (po)* 82,9
* = Modèle DP25N5-D

BOBCAT D20/25/30/33S-9 & D35C-9



Modèle de moteur Doosan DM02P
Capacité de charge (en lb) 4000-7000
Centre de la charge (po) 24
Hauteur de levage maximum (po) 325,0 (4 sections)
Hauteur de levage maximum (po) (3 sections) 307
Vitesse de déplacement avec et sans charge (mi/h)* 12,5/13
Vitesse de déplacement avec et sans charge (pi/min)* 116,8/126,8
Longueur à la face avant des fourches (po)* 89,4
Rayon de braquage (po)* 46,1
Largeur totale (po)* 103,3
Hauteur du toit de protection (po)* 85,9
* = Modèle D25S-9

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES

- ✓ + **Système de stabilité active**
- ✓ + **Commande de mât active**
- + **Système de détection de présence de l'opérateur**
- + **Niveau d'inclinaison automatique**
- ✓ + **Affichage du poids de la charge**
- + **Siège à suspension complète**
- + **Phares à DEL**
- + **Affichage multifonction**
- ✓ + **Arrêt automatique du moteur**
- + **Interverrouillage de ceinture de sécurité (en option)**
- **Alarmes de recul intelligentes / adaptatives (en option)**
- **Feux arrière combinés à DEL (en option)**
- + **Ceinture de sécurité orange**
- ✓ + **Garantie : Véhicule de base : 12 mois / 2 000 h, Groupe motopropulseur 36 mois / 6 000 h**
- **Frein de stationnement actionné au pied et desserré à la main**

- **Système de stabilité dynamique (DSS) (option de retrait disponible)**
- + **Système de détection de la présence de l'opérateur**
- + **Retour à l'angle d'inclinaison prédéfini (inclus avec toutes les options de commande hydraulique du mât)**
- **Affichage du poids de la charge (en option)**
- **Siège à suspension complète (en option)**
- **Phares de travail à DEL (en option)**
- + **Écran tactile couleur de 2,8 po; écran de 5 po (en option)**
- **Système de protection du groupe motopropulseur avec coupure du moteur (en option)**
- + **Verrouillage du démarrage (en option; inclus avec la ceinture de sécurité rouge haute visibilité)**
- **Alarme sonore auto-ajustable (en option)**
- **Feux arrière à DEL (en option)**
- **Ceinture de sécurité rouge haute visibilité (en option)**
- + **Garantie : Véhicule de base : 12 mois / 2 000 h, Groupe motopropulseur 36 mois / 6 000 h**
- **Frein de stationnement actionné au pied et desserré à la main**

- **Aucun système de stabilité active breveté mis en marché**
- **Aucun système de contrôle actif du mât breveté mis en marché**
- + **Système de détection de présence**
- **Mise à niveau automatique de l'inclinaison non commercialisée ou non offerte**
- **Affichage du poids de la charge (en option)**
- + **Siège à suspension complète**
- + **Phare de travail avant à DEL**
- + **Écran d'affichage ACL/DEL de qualité supérieure**
- **Système de coupure du moteur (en option)**
- + **Interverrouillage de ceinture de sécurité (en option)**
- + **Alarme de recul électrique**
- + **Feux arrière combinés à DEL (frein, position, recul)**
- + **Ceinture de sécurité orange**
- + **Garantie : Véhicule de base : 12 mois / 2 000 h, Groupe motopropulseur 24 mois / 4 000 h**
- **Actionné et desserré à la main**

- + **Système de stabilité Guardian (GSS) (option de retrait disponible)**
- + **Système de détection du cariste (OSS) (option de retrait disponible)**
- **Mise à niveau automatique de l'inclinaison (incluse dans le système GSS)**
- **Indicateur de charge et de poids (en option)**
- **Siège à suspension de qualité supérieure**
- + **Phares de travail avant à DEL**
- + **Fonction d'affichage numérique**
- **Arrêt automatique du moteur non commercialisé ou non offert (offert en Europe)**
- + **Interverrouillage de ceinture de sécurité (en option)**
- + **Alarme de marche arrière**
- **Feux arrière à DEL (en option)**
- + **Ceinture de sécurité orange (incluse dans le système OSS)**
- + **Garantie : Véhicule de base et groupe motopropulseur : 24 mois / 2 000 h**
- + **Frein de stationnement électronique**
- + **Garantie sur les freins à disque refroidis par bain d'huile : 5 ans / 10 000 h**